



UT[®] Basic 160.1 Kit

afzuig- en filterunit (2e generatie UT Basic)

De UT Basic 160.1 heeft optimale eigenschappen zoals een efficiënte afzuig- en filtertechniek en gering gewicht, is eenvoudig verplaatsbaar en heeft bovenal een laag motorgeluid.

De UT Basic 160.1 Kit is vrijdbaar en wordt geleverd als losse unit zonder of met één of twee Alsident[®] afzuigarmen, aansluitslangen en slangklemmen. Een filter naar keuze voor soldeerrook LRA-K, laserrook LAS-K, organische dampen ACD-A6 of fijn zweefstof ASD-H.

De unit is het resultaat van een gedegen productontwikkeling met bouwstenen van hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud.

De werking van UT filters garandeert schone lucht op de werkplek

Eigenschappen:

- Universele afzuig- en filterunit voor diverse kleinschalige toepassingen
- Met filterindicator
- Geschikt voor twee werkplekken
- Onderhoudsvrije afzuigmotor
- Laag motorgeluid
- Hoge afzuigcapaciteit, volume regelbaar
- Volume 80 m³/h bij 1.900 Pascal weerstand
- Elektrische aansluiting 230 V, 50/60 Hz, 0,15 kW

Als UT Basic 160.1 Kit wordt de unit geleverd met:

- 1 of 2 Alsident[®] afzuigarmen 50 mm met 3 scharnieren waardoor zeer flexibel inzetbaar, grote werkradius van 750 mm, kleur scharnieren wit.
- 1 of 2 Alsident[®] aluminium zuigtules, 210 mm lang
- 1 of 2 Alsident[®] tafelklemmen
- 1 of 2 aansluitslangen met slangklemmen



Langere zuigtule , conische lichtmetalen kap, rechthoekig of rond transparant scherm tegen meerprijs.

Wattstraat 92
3335 LV Zwijndrecht
tel. 085-90650
e-mail info@brevo.nl
www.puntafzuiging.nl

